

SOLAIO TRAVETTI 9X12 BITRAVE I=62CM	ALTEZZA DEL SOLAIO	MOMENTO ALLO STATO ULTIMO DEL SOLAIO IN ESERCIZIO RIFERITI AD UNA STRISCIA DI Mt. 1,00									
		CM	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm
	H	P.P.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
	12+4	255	1421	1912	2388	2782	3361	3908	4394	4900	
	12+5	280	1549	2089	2616	3065	3731	4371	4957	5573	
	16+4	300	1884	2529	3159	3708	4519	5298	6015	6763	
	16+5	320	2012	2706	3388	3991	4889	5760	6578	7437	
	20+4	335	2348	3146	3931	4634	5677	6687	7636	8626	
	20+5	360	2475	3324	4159	4917	6046	7150	8198	9300	
	25+4	390	2925	3918	4895	5792	7124	8423	9662	10955	
	25+5	415	3054	4095	5124	6075	7493	8886	10224	11629	
	30+4	455	3504	4690	5860	6950	8571	10160	11688	13284	
	30+5	480	3632	4867	6089	7233	8941	10623	12250	13958	
SOLAIO TRAVETTI 9X12 BITRAVE I=62CM	35+4	505	4082	5462	6825	8108	10018	11896	13714	15613	
	35+5	530	4211	5639	7053	8390	10387	12359	14276	16287	
	40+4	560	4661	6233	7789	9265	11465	13633	15740	17942	
	40+5	590	4790	6410	8018	9548	11835	14096	16302	18616	
	45+4	620	5240	7005	8754	10423	12912	15370	17766	20271	
	45+5	655	5368	7182	8982	10706	13282	15832	18328	20945	
	50+4	680	5818	7777	9718	11581	14359	17106	19792	22600	
	50+5	700	5947	7954	9947	11864	14729	17569	20354	23274	

CARATTERISTICHE TRAVETTO T8 RIFERITE AD UNA STRISCIA DI INTERASSE "I"			
COMPR. CLS L.S. SOLAIO [kg/cm ²]	TRAZ. COMPR. L.I. TRAVETTO [kg/cm ²]	TRAZ. COMPR. L.S. TRAVETTO [kg/cm ²]	TAGLIO ULTIMO [kg]
98	-32	82	3040
94	-32	70	3115
95	-32	48	3595
90	-32	39	3625
92	-32	25	3942
86	-32	19	3971
88	-32	6	4347
82	-32	1	4376
84	-32	-8	4729
78	-32	-12	4759
80	-32	-18	5094
75	-32	-21	5126
77	-32	-26	5447
72	-32	-28	5480
74	-32	-32	5790
70	-32	-34	5823
71	-32	-37	6124
67	-32	-39	6159

SOLAIO TRAVETTI 9X12 BITRAVE I=62CM	ALTEZZA DEL SOLAIO	MOMENTI DI SERVIZIO DEL SOLAIO IN ESERCIZIO RIFERITI AD UNA STRISCIA DI Mt. 1,00									
		CM	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm
	H	P.P.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
	12+4	255	944	1269	1584	1843	2190	2428	2538	2791	
	12+5	280	1031	1388	1738	2034	2436	2701	2824	3107	
	16+4	300	1253	1681	2098	2461	2995	3506	3751	4127	
	16+5	320	1339	1800	2252	2652	3245	3820	4057	4465	
	20+4	335	1562	2093	2613	3078	3767	4432	5015	5520	
	20+5	360	1648	2212	2767	3269	4017	4746	5337	5875	
	25+4	390	1947	2607	3256	3850	4731	5590	6406	7257	
	25+5	415	2034	2726	3410	4041	4981	5904	6788	7675	
	30+4	455	2333	3121	3899	4622	5696	6748	7757	8810	
	30+5	480	2419	3241	4053	4813	5946	7061	8139	9268	
SOLAIO TRAVETTI 9X12 BITRAVE I=62CM	35+4	505	2719	3636	4542	5394	6661	7905	9108	10363	
	35+5	530	2805	3755	4696	5585	6911	8219	9490	10821	
	40+4	560	3104	4150	5185	6165	7626	9063	10458	11915	
	40+5	590	3191	4270	5339	6356	7876	9377	10840	12374	
	45+4	620	3490	4665	5828	6937	8590	10221	11809	13468	
	45+5	655	3577	4784	5982	7128	8840	10534	12191	13926	
	50+4	680	3876	5179	6471	7709	9555	11378	13160	15021	
	50+5	700	3962	5299	6625	7900	9805	11692	13542	15479	

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL SOLAIO RIFERITE AD UNA STRISCIA DI INTERASSE "I"			
TAGLIO MAX [kg]	MOMENTI INERZIA (sezione parzializzata travetto T1) [cm ⁴]	MODULO RES. COMPRESSIONE (sezione completa travetto T1) [cm ³]	MODULO RES. TRAZIONE (sezione completa travetto T1) [cm ³]
1598	12058	1964	1056
1698	14476	2278	1174
1998	22498	2986	1558
2098	26063	3411	1685
2398	36556	4136	2082
2498	41402	4675	2215
2897	59387	5730	2752
2997	65991	6414	2891
3397	88225	7479	3431
3497	96732	8308	3576
3896	123218	9371	4116
3996	133749	10344	4267
4396	164489	11395	4804
4496	177150	12512	4960
4895	212147	13545	5495
4995	227028	14804	5656
5395	266283	15814	6188
5495	283464	17213	6353