

SOLAIO TRAVETTI 9X12 BITRAVE I=72CM	ALTEZZA DEL SOLAIO	MOMENTO ALLO STATO ULTIMO DEL SOLAIO IN ESERCIZIO RIFERITI AD UNA STRISCIA DI Mt. 1,00									
		CM	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm
	H	P.P.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
	12+4	250	1231	1660	2077	2426	2942	3435	3878	4344	
	12+5	275	1340	1810	2270	2664	3251	3819	4344	4899	
	16+4	290	1603	2191	2742	3224	3939	4631	5274	5948	
	16+5	315	1739	2341	2934	3461	4248	5016	5739	6503	
	20+4	340	2028	2723	3406	4021	4936	5827	6669	7552	
	20+5	365	2138	2873	3599	4259	5245	6212	7135	8108	
	25+4	390	2527	3388	4237	5018	6182	7323	8414	9558	
	25+5	415	2636	3537	4429	5256	6491	7707	8880	10113	
	30+4	435	3025	4052	5067	6015	7429	8818	10159	11563	
	30+5	460	3134	4202	5260	6253	7737	9203	10624	12119	
	35+4	470	3253	4717	5898	7012	8925	10313	11903	13569	
	35+5	495	3632	4866	6091	7250	8983	10698	12369	14124	

CARATTERISTICHE TRAVETTO T8 RIFERITE AD UNA STRISCIA DI INTERRASSE "I"			
COMPR. CLS L.S. SOLAIO kg/cmq	TRAZ. COMPR. L.I. TRAVETTO kg/cmq	TRAZ. COMPR. L.S. TRAVETTO kg/cmq	TAGLIO ULTIMO
88	-32	75	2941
84	-32	63	3013
85	-32	43	3501
80	-32	34	3527
82	-32	21	3853
77	-32	15	3878
79	-32	3	4263
74	-32	-2	4287
76	-32	-10	4649
70	-32	-14	4674
73	-32	-20	5018
68	-32	-23	5045
70	-32	-27	5374
65	-32	-30	5401
67	-32	-33	5719
63	-32	-35	5748
65	-32	-38	6056
61	-32	-39	6086

SOLAIO TRAVETTI 9X12 BITRAVE I=72CM	ALTEZZA DEL SOLAIO	MOMENTI DI SERVIZIO DEL SOLAIO IN ESERCIZIO RIFERITI AD UNA STRISCIA DI Mt. 1,00									
		CM	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm	Kgm
	H	P.P.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
	12+4	250	819	1103	1379	1609	1930	2140	2237	2461	
	12+5	275	891	1203	1508	1769	2142	2376	2484	2733	
	16+4	290	1084	1457	1822	2141	2613	3068	3294	3266	
	16+5	315	1158	1558	1952	2301	2821	3329	3556	3914	
	20+4	340	1350	1812	2265	2673	3278	3866	4394	4837	
	20+5	365	1423	1912	2394	2833	3486	4126	4668	5139	
	25+4	390	1682	2255	2819	3337	4108	4863	5583	6338	
	25+5	415	1755	2355	2948	3497	4317	5123	5899	6702	
	30+4	435	2014	2698	3372	4002	4939	5860	6746	7675	
	30+5	460	2088	2798	3502	4162	5148	6120	7062	8052	
	35+4	470	2347	3141	3926	4666	5770	6856	7910	9012	
	35+5	495	2420	3241	4056	4826	5978	7117	8225	9389	

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL SOLAIO RIFERITE AD UNA STRISCIA DI INTERRASSE "I"			
TAGLIO MAX [kg]	MOMENTI INERZIA (sezione parzializzata travetto T1) [cm ⁴]	MODULO RES. COMPRESSIONE (sezione completa travetto T1) [cm ³]	MODULO RES. TRAZIONE (sezione completa travetto T1) [cm ³]
1598	12744	2192	1080
1698	15257	2538	1199
1998	23686	3324	1589
2098	27377	3799	1714
2398	38350	4587	2118
2498	43364	5197	2248
2897	62056	6321	2794
2997	68898	7107	2930
3397	91880	8211	3478
3497	100713	9173	3621
3896	127951	10242	4168
3996	138916	11382	4316
4396	170381	12405	4861
4496	183599	13721	5014
4895	219265	14692	5557
4995	234843	16183	5715
5395	274688	17096	6253
5495	292722	18762	6416

